COEGARD Wallcoat PU（0.2~0.3mm）

水性聚氨酯墙面涂层
WATER-BASED POLYURETHANE WALL COATING

COEGARD Wallcoat PU（0.2~0.3mm）是双组份水性聚氨酯墙面系统。
COEGARD Wallcoat PU（0.2~0.3mm）is a two-component water-based polyurethane wall coating.

适用场所 Applications

> 食品、鱼肉类产业 Food, meat and fish industry
> 制药工业 Pharmaceutical industry
> 饮料工业 Beverage industry
> 冷藏工业 Refrigeration industry
> 机械制造业 Engineering industry
> 化学工业 Chemical industry
> 医院、实验室 Hospitals and labs
> 超市 Supermarkets
> 行车频繁区域如停车库
Garages and vehicle depots subjected to medium-to-heavy traffic
> 贮藏库 Storage depots
> 停车场、桥梁、立交桥、机场 Car parks, bridges, flyovers, airports

耐黄变
Non-yellowing

洁净度高
High cleanness

可水洗，耐霉变
Washable, mildew-resistant

耐化学品
Chemical-resistant

技术标准 Technical standard	
低温稳定性（3次循环） Low temperature stability（3 cycles）	不变质 No deterioration
表干时间 Touch dry	≤1h
对比率（白色和浅色） Contrast ratio（white and light color）	0.97
耐碱性（24h） Alkali resistance（24h）	无异常 No abnormality
耐洗刷性 Scrub resistance	6000次通过　6000 times passed
甲醛含量 Formaldehyde content	20mg/kg
VOC	19g/L

步骤 Step	产品 Product	说明 Information	理论用量 Consumption	施工方法 Application method	覆涂间隔时间 Overcoating
基面 Substrate	处理 Preparation	机械处理，清洁 Mechanical treatment and cleaning of substrate	/	/	/
底涂 Primer	COEGARD Wallcoat PU	水性聚氨酯墙面涂料 Water-based PU wall coating	0.2kg/m²	滚涂 Roller	8小时后 Allow 8 hours
面涂 Finish	COEGARD Wallcoat PU	水性聚氨酯墙面涂料 Water-based PU wall coating	0.15~0.2kg/m²	滚涂 Roller	/