COELAN® 停车场地坪解决方案

Solutions for Parking Areas

COELAN®

COELAN®成立于1954年，隶属德国坚倍斯顿集团。COELAN®为客户提供室内外使用的高质量液体防水涂料、专业地坪材料和各种装饰涂料。COELAN® 地坪系统是住宅、商业及工业项目的理想解决方案。
坚倍斯顿集团是全球液体防水系统领导者，50多年来其KEMPEROL®和COELAN®品牌下的产品已被广泛应用于世界各地。集团分别在美国、中国、印度、加拿大、英国、法国、意大利设有分公司，并且在一些国家通过与当地施工商及经销商的合作来拓展市场。

COELAN® was founded in 1954 and belongs to the German Kemper System Group. Under the brand name COELAN® , the international specialist for liquid waterproofing produces and sells a wide range of high quality products and decorative coatings for indoor and outdoor use. The liquid applied floor coatings of the COELAN® brand are ideal for residential, commercial and heavily used industrial areas.
The Kemper System Group is a world leader in the supply of liquid-applied waterproofing and has been fully committed to the construction sector for over 50 years through its brands Kemperol® and COELAN® . Kemper System is complemented by independent subsidiaries in the USA, China, India, Canada, the UK, France, Italy and Poland. Moreover, the company boasts partnerships with qualified contractors and distributors in a number of countries.

停车库地坪是现代停车场地面必备的功能实用性产品，停车场地坪的使用可以减少汽车对于地面的压迫，对地面保护有很大的帮助。日常使用过程中我们经常会发现停车场地坪会存在耐磨地坪表面起灰、环氧地坪表面开裂、脱落、地面打滑及胎躁等现象。坚倍斯顿旗下的专业地坪COELAN®系列将自身产品技术特点与国内外大量实践案例充分结合，总结出了系列停车库地坪解决方案，以满足不同项目的不同要求。

A、封闭式停车场

- COETOP 硬化耐磨系统
- COEPOX 环氧抛砂系统
- COEPOX 环氧纹理系统
- COEPUR 聚氨酯抛砂系统
- COEPUR 聚氨酯耐磨系统
- COEPLAN 水泥基自流平面层系统

B、半开放式停车场

- COETOP 硬化耐磨系统
- COEPUR 聚氨酯抛砂系统
- COEPUR 聚氨酯耐磨系统
- COEPLAN 水泥基自流平面层系统

C、外露式停车场

- COEPUR 聚氨酯停车场地坪系统（含防水层）

KEMPER SYSTEM

COETOP 硬化耐磨系统

系统特点：

- 高强度
- 优异的耐磨性能
- 优异的耐冲击性能
- 具有A级防火性能
- 性价比高

产品推荐：

- 耐磨层：COETOP T20
- 密封固化剂：COEHARD C312/C301

COEPOX 环氧抛砂系统

系统特点：

- 防滑
- 美观
- 良好的耐磨性
- 良好的机械荷载

产品推荐：

- 底涂：COEPOX W131
- 中涂：COEPOX 200
- 抛砂：石英砂
- 锁固层：COEPOX 200
- 面涂：COEPOX 200

系统建议厚度：1.5~3mm (停车位及行车道)

4~5mm (坡道)

COEPOX 环氧纹理系统

系统特点：

- 防滑
- 美观
- 良好的耐磨性
- 良好的机械荷载
- 易清洁

产品推荐：

- 底涂：COEPOX W131
- 中涂：COEPOX W131
- 面层：COEPOX 200（加触变剂）

系统建议厚度：1~2mm

COEPUR 聚氨酯抛砂系统

系统特点：

- 防滑
- 弥合细微裂缝
- 具有防水性能
- 卓越的耐磨性
- 抗冲击
- 抗UV，耐黄变

产品推荐：

- 底涂：COEPOX W131
- 中涂：COEPUR 750
- 抛砂：耐磨骨料
- 锁固层：COEPUR 750
- 面涂： COEPUR Thixo

系统建议厚度：1.5~3mm (停车位及行车道)

4~5mm (坡道)

COEPUR 聚氨酯耐磨系统

系统特点：

- 防滑
- 美观
- 卓越的耐磨性
- 耐常规化学腐蚀
- 易清洁，易维护
- 抗UV，耐黄变

产品推荐：

- 底涂：COEPOX W131
- 中涂：COEPOX W131
- 面层：COEPUR S705 / COEPUR Thixo (经济型)

系统建议厚度：1~1.5mm

COEPLAN 水泥基自流平面层系统

系统特点：

- 高强度
- 具有A 级防火性能
- 良好的耐磨性
- 良好的流动性, 具有找平功能
- 类似“混凝土”的表观效果
- 固化快速

产品推荐：

- 底涂：COEPOX W131
- 抛砂：石英砂 (0.6-0.9mm)
- 自流平：COEPLAN T520
- 罩面：COEPOX W411 / COEPUR W700 / COEPUR S705

COEPUR 聚氨酯停车场地坪系统

系统特点：

- 具有弹性, 可弥合混凝土的裂缝(即使是在低温条件下)
- 具有防水性能
- 优异的耐久性能
- 优异的耐磨性能
- 良好的防滑性，可调节表面粗糙度
- 良好的耐油污性能
- 抗UV，耐黄变

产品推荐：

- 底涂：COEPOX W131
- 防水层：COELASTIC EVO + COELAN 150 Poly Fleece
- 耐磨层：COEPUR 750
- 抛砂：石英砂
- 锁固层：COEPUR 750
- 面涂：COEPUR S705

系统建议厚度：3~4mm

COELAN®

Coelan China
Room 609, Hua Na Business Center, No.1733,
Lian Hua Road, Shanghai 201103, P.R.C
Tel/Fax: 021-54285550
E-mail: post@coelan.com.cn

科兰中国
上海市莲花路1733号华纳商务中心609室 邮编:201103
电话 / 传真:021-54285550
邮箱:post@coelan.com.cn

工厂 Factory
科兰建筑材料（马鞍山）有限公司
马鞍山市雨山经济开发区天门大道南段1206号
传真:0555-2961220

KEMPER SYSTEM
around the world

KEMPER SYSTEM Germany
KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
www.kemper-system.com

KEMPER SYSTEM USA
KEMPER SYSTEM AMERICA, Inc.
www.kempersystem.net

KEMPER SYSTEM Canada
KEMPER SYSTEM CANADA, Inc.
www.kempersystem.ca

KEMPER SYSTEM United Kingdom
KEMPER SYSTEM Ltd.
www.kempersystem.co.uk

KEMPER SYSTEM France
KEMPER SYSTEM s.r.l.
www.kemper-system.fr

KEMPER SYSTEM Italy
KEMPER SYSTEM Italia s.r.l.
www.kemper-system.it

KEMPER SYSTEM India
KEMPER SYSTEM Pvt. Ltd.
www.kemper-system.in

© 201704